

丙烯酸共聚物乳液

产品技术说明书

产品牌号：Wantipro® 0624

TDS 编号：IC_014

修订日期：2017-12-21

版 本：V 1.3

产品描述

Wantipro® 0624 是一款用于金属防腐漆的阴离子型丙烯酸乳液，对金属基材具有良好的附着能力，漆膜耐水性优异。用<1%的氨水中和。杀菌剂：CMIT/MIT 3:1 49ppm 及 MIT 240ppm。

产品特点

1. 对颜填料承载能力强
2. 优异的耐水及耐水白性能
3. 金属基材上优异的附着力

物理性能*

特性	数值	单位	测试方法
外观	半透明至乳白色液体		
质量固含量	46±1	%	WHPU/T 011-571-2017
pH	7.0-9.0		GB 6920-1986
粘度	500-3000	mPa·s	Brookfield, LV, 64#, 30rpm, 25°C
MFFT	24	°C	GB/T 9267-2008
密度	1.04	g/cm ³	GB/T 4472-2011

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过保质期后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议在使用前进行适当过滤并尽快使用完毕。

Wantipro[®] 0624



免责声明: 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料, 对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前, 联系我们推荐配方中其他原料的供应商, 确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性, 应用, 质量, 安全性, 产品规格, 适销性, 以及针对特定用途的适用性, 本技术数据表中所涉及的内容仅供参考, 无论是明示或隐含的信息, 我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可, 也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。